

ROADX

RXQUEST C11

LAST MILE DELIVERY

PART NUMBER	SIZE	LI/SR	TD 32/IN.	OD IN.	SW IN.	RW IN.	SINGLE MAX LOAD LBS@PSI	DUAL MAX LOAD LBS@PSI
1600197K	195/75R16C	107/105R	13	27.5	7.7	5.5	2149@69	2039@69
9630792K	225/75R16C	121/120R	13	29.3	8.8	6	3197@83	3086@83
9630794K	235/65R16C	121/119R	13	28	9.5	7	3197@83	2998@83

Last Mile Delivery vehicles are everywhere, with continuous deliveries to both business and residential locations. These vehicles commonly endure many stops, starts, and turns as part of their regular day. The RoadX RXQUEST C11 is engineered to withstand these daily demands and ensure a durable, reliable tire. Built with a purpose, a sidewall protector was added to ensure longevity for every fleet big and small. Like the vehicles they are on, the RXQUEST C11 will get the job done.

FEATURES & BENEFITS

REINFORCED SIDEWALLS

Sidewall protectors to ensure longevity

EXTENDED TREAD LIFE

Deeper tread depth for longer life

ENHANCED STABILITY

Wider footprint for improved stability

Note : 225/75R16C LCC = 3197 lbs vs. LT225/75R16 10PR = 2680 lbs.

Reinforced 10 ply construction increases carrying capacity over comparable LT sizes.



Los vehículos de entrega de última milla están en todas partes, con entregas continuas tanto a negocios como a ubicaciones residenciales. Estos vehículos usualmente resisten múltiples paros, arranques y giros como parte de su día regular. El RoadX RXQUEST C11 está diseñado para soportar estas demandas diarias y asegura un neumático duradero y confiable. Fabricado con un propósito, se incorporó un protector de pared lateral para asegurar la longevidad para cada flota grande o pequeña. Como los vehículos en los que están, el RXQUEST 11 hará el trabajo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

PAREDES LATERALES REFORZADAS

Los protectores de la pared lateral aseguran la longevidad

VIDA ÚTIL EXTENDIDA DE LA BANDA DE RODAMIENTO

Banda de rodamiento más profunda para una vida más larga

ESTABILIDAD OPTIMIZADA

Espacio ocupado más ancho para estabilidad mejorada

Nota: 225/75R16C LCC = 3197 lb vs. LT225/75R16 10PR = 2680 lb.

La fabricación reforzada de 10 capas incrementa la capacidad de carga por encima de tamaños LT comparables.

3 sizes represent over

80%

share in last mile delivery segment

